



VACUÛM- EN BLOWERTECHNIEK



DOVAC ZIJKANAAL VENTILATOR 2-TRAPS

Toepassingen o.a. :

- Whirlpoolbeluchting
- Pneumatisch transport
- Drogen

2- TRAPS ZIJKANAALVENTILATOREN VOOR OVERDRUKTOEPASSINGEN 50 Hz

DRUKVERSCHIL		mbar												
		150	200	250	300	350	400	450	500	550	600			
BLOWER TYPE	kW	Maximum druk- verschil mbar	Flow bij bovengenoemd drukverschil in m ³ /h											
ZDI180-2-075-3	0,75	240	50	30										
ZDI150-2-15-3	1,5	280	110	100	80									
ZDI150-2-22-3	2,2	440	110	100	80	70	50	35						
ZDI210-2-3-3	3	410	180	160	140	130	110	90						
ZDI210-2-4-3	4	490	180	160	140	130	110	90	70					
ZDI320-2-3-3	3	260	290	270	260									
ZDI320-2-4-3	4	380	290	270	260	240	220							
ZDI320-2-55-3	5,5	500	290	270	260	240	220	200	180	160				
ZDI320-2-75-3	7,5	570	290	270	260	240	220	200	180	160	130			
ZDI550-2-75-3	7,5	300	470	440	420	390								
ZDI550-2-11-3	11	600	470	440	420	390	360	340	290	290	270	240		

DOVAC B.V. VACUÛM- EN BLOWERTECHNIEK
Meer en Duin 228
2163 HD LISSE

T 0252-423363
F 0252-417946
info@dovac.nl www.dovac.nl